

Materiaal

Mengsel van oplosmiddelen.

Leveringsvorm

Kleur	1 ltr blik	5 ltr blik
	10 stuks/doos	1 stuks/doos
kleurloos	378189	378190

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Uitdamptijd		± 1 minuut
Houdbaarheid		24 maanden

Verwerking


Aanbrengmethode: doek

Veiligheidsaanbevelingen

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding

Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.



AT200

Reiniger voor metaal, aluminium en glas

Mengsel van oplosmiddelen om de voegwanden en hechtvlakken zoals metaal, aluminium en glas schoon te maken en te ontvetten, evenals het reinigen van gereedschap. Niet toepassen op kunststoffen of verflagen die niet verdraagzaam zijn met oplosmiddelen

Productvoordelen

- Verwijderen van vetten en oliën van ondergronden

AT200

Reiniger voor metaal, aluminium en glas



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl