

Unieke identificatiecode van het producttype:

Augsburg, 30.03.2016

PCI Durapox[®] NT plus (DE0029/02)

Beoogd(e) gebruik(en):

EN 12004 R2T**Verbeterde reactieharsgebonden lijm met verminderd uitzakgedrag,
voor tegelvloeren en platen in binnen en buitentoepassing**

Fabrikant:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 3, System 4 (Reactie bij brand)

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

EN 12004:2007+A1:2012**Säurefliesner-Vereinigung e.V. Institut für Wand- und Bodenbeläge (NB 1212)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 4	EN 12004:2007+A1:2012
Initiële afschuifsterkte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Afschuifsterkte na thermische schokken	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Afschuifsterkte na onderdompeling in water	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Gevaarlijke stoffen	NPD		

Specifieke technische documentatie: 644/14

Prestaties zonder verdere beproevingen: Reactie bij brand: Klasse E

Conforme / vervulde eigenschappen: Gehalte aan organisch materiaal: < 50% gewichtsdelen

Grootste laagdikte per laag: 5 mm

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

.....
Marc Köppe
directeur.....
Manfred Grundmann
directeur