

## Productinformatie

### Korte omschrijving

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord is een brandwerend Afdichtingskoord bestaande uit steenwol dat omhuld is met soepele glasvezels.

### Toepassingen

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord wordt gebruikt als brandwerende voegafdichting/rugvulling om bewegingsvoegen af te dichten tussen verschillende delen metselwerk, tussen (dragende) muren en vloerplaten, al dan niet rechtstreeks in contact met het vuur, in allerlei soorten gebouwen.

### Classificatie volgens

EN 13501-2

### Brandwerendheid

Nullifire FJ203 Brandwerend Afdichtingskoord kan gebruikt worden voor de realisatie van dilatatievoegen die tot 4 uur brandwerend zijn, en dit voor voegbreedtes van 10 tot 50 mm, voor aansluitingen tussen vloerplaat en dragende muren.

### Leveringsvorm

Breedte van de voeg in mm	diameter in mm	Lengte van de rol in m
8 tot 10	15	50
11 tot 14	20	50
15 tot 20	30	50
21 tot 25	40	50
26 tot 30	50	25
31 tot 40	60	25
41 tot 50	70	20

## Verwerkingsinstructies

- De ondergronden dienen stevig te zijn en vrij van stof, vet en antikleefstoffen.
- Diameter van het Afdichtingskoord kiezen in functie van de voegbreedte en volgens de tabel.
- Verlijmen in de voeg met FO143 Vuurvaste Lijmkit.
- Eventueel nog af te werken met bijvoorbeeld FS703 Brandwerende Siliconenkit.
- De verbinding tussen 2 rollen kan gemaakt worden door een overlapping van de uiteinden van minstens 200 mm.

### Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen houden. Contact met ogen en huid vermijden. Voor meer informatie: zie het veiligheidsinformatieblad.



# FJ203

## Brandwerend Afdichtingskoord

up to  
**240**  
mins



### Producteigenschappen

- Toepasbaar in onregelmatige voegen
- Leverbaar op rollen van grote lengte
- Gemakkelijk te snijden

## Technische gegevens

### Eigenschappen

Temperatuurbestendigheid

### Specificaties

continu: + 600°C

piektemperatuur: + 800°C

Verwerkingstolerantie per diameter

10% voor de diameters

15, 20, 30, 40 mm

### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.