

Kroonband

Productomschrijving:

Kroonband is een hoogwaardig geschuimd afdichtingsband op basis van celrubber.

Kroonband is geschikt voor zowel enkele als dubbele buitenbeglazing.

Het is leverbaar in de kleuren zwart, wit en bruin.

Kroonband is niet overschilderbaar.

Kroonprofiel is geproduceerd onder DIN en ISO 9001 QS-9000/VDA 6.1.

Onder de afdekfolie bevindt zich aan de achterzijde van het band een kleeflaag.

Deze kleeflaag, die voorzien is van een wapening tegen oprekken, dient alleen als hulpmiddel bij het aanbrengen.

Toepassing:

Kroonband kan worden gebruikt in een zeer divers toepassingsgebied zoals waterdichte afdichting, maar is ook geschikt voor houten kozijnen met glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en vrij van kitresten en fabrieksbeglazing).

Technische gegevens

Materiaal	Hoogwaardig geschuimd EPDM celrubber met gesloten cellen en oppervlaktehuid
Dichtheid	0.23 g/cm ³ volgens DS/ISO 2781A
Shore 00	50 volgens ASTM D2240
kleefkracht	10 N/cm volgens DIN EN 1939 met 100mm/min
Dikte gewapende lijmlaag	0.21mm TATM
Bestand tegen waterabsorptie	Uitstekend
Bestand tegen ozon	Uitstekend
Bestand tegen lage temperatuur	Uitstekend
Bestand tegen weersinvloeden, UV en oxidatie	Uitstekend
Temperatuurbereik	-20°C tot +75°C
Opslag	Droog en koel bewaren
Houdbaarheid	12 maanden na productie

Eigenschappen:

Perfekte hechting op droge oppervlakken

Toe te passen bij fabrieksbeglazing als beglazing op de bouw

Ozon bestendig

Vrij van schadelijke stoffen

Goed bestendig tegen oplosmiddelen

Water en luchtdicht

Vrijwel geen absorptie van vocht

Temperatuur bereik: -20°C tot 75°C

Strak op de rol

Handzaam en licht