



Technische Datasheet

Zwaluw Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt



Product Omschrijving

Zwaluw Lakspray Zwart Mat is een hoogwaardige en sneldrogende lak op nitrocellulosebasis. Het is een veelzijdige lak voor auto's, motorfietsen, hobby en huishouden. Zwaluw Lakspray Zwart Mat is een zeer robuuste speciale lak om metalen oppervlakken te beschermen die aan de weersomstandigheden staan blootgesteld. Het speciale lakeffect zorgt echter ook voor een sportiever uiterlijk van auto's omdat de spray niet alleen decoratief is maar ook verweerde oppervlakken opnieuw laat glanzen.

Voordelen

- Hoogwaardige, sneldrogende lak op basis van nitrocellulose
- Universeel en eenvoudig in gebruik
- Hecht op metaal, hout, beton, polyester, gelakte en gegrondverfde ondergrond
- Beschermst tegen roest en steenslag
- Bestand tegen alle weersinvloeden
-

Applicaties

Zwaluw Lakspray Zwart mat is een sterke slijtvaste speciaal lak die metaaloppervlakken blootgesteld aan weersinvloeden beschermt. Kan door zijn speciale lakeffecten ook ingezet worden als sportieve tuning of decoratie van auto's en ter verfraaiing van verweerde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

Optimale verwerkingstemperatuur: 16-25°C. Ondergrond ruw en vrij van roest en stof maken. Spuitbus, vanaf het moment dat de mengkogels te horen zijn, ongeveer twee minuten intensief schudden. Daarna vanaf ca. 25-30 cm kruiselings in gelijke laagdikten

aanbrengen. Stofdroog: na 15 min. Tastdroog: na 30 min. Uitgehard: na 24 uur.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+16°C to +25°C
Basis		Nitro-combi resin
Dichtheid		0.771
Druk bij 20c bar		3,8 bar
Druk bij 50c bar		7,4 bar
Extrusiesnelheid gs		1,5
Kleefvrij tijd		15-20 minutes
Laagdikte_m		30
Stofvrij na min		35-40 minutes
Temperatuurbereik_c		-25°C to +80°C
Uithardingstijd		24 h
Vaste stofgehalte		12.1
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, roest en losse deeltjes. Gebruik indien nodig een roestprimer als basiscoating

Schoonmaken

Kleur(en)

- Matzwart

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische Datasheet

Zwaluw Lakspray Zwart Mat

Sterke slijtvaste lak die metaaloppervlakken, blootgesteld aan weersinvloeden, beschermt

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

21-02-2024
13:55:30
CET