

Technisch productblad

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Foliekleefband PE

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Polyethyleenfolie voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.



Kenmerken en voordelen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden uv- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig
- EC1 PLUS-classificatie, emissie-arm

Toepassingsgebied

Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor een breed scala aan interieur en exterieur toepassingen inclusief het afdichten van gevelbekledingsplaten en plaatranddetails. De ME315 is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
60	ME315398628	25	12	300

Technische informatie

Hechtsterkte van zelfklevende zijde		35N/25mm *
Weerstand tegen veroudering		Zeer goed
Verwerkingstemperatuur		+1°C t/m +40°C **
Kleur		Zwart met tekst
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+
Definitieve hechtsterkte		35N/25mm *
Materiaal		UV-gestabiliseerde folie met oplosmiddelvrije acrylaatdispersie lijmlaag
Vochtweerstand		Zeer goed
Weerstand tegen weekmakers		Zeer goed
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +100°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking

Technisch productblad

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Technische informatie

Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Uv-bestendigheid	12 maanden
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	ca. 20 m

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

** = Afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco aanbevolen

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog en vrij van vet, stof en kleefresten zijn.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco.

Applicatie

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting (bijvoorbeeld de rand van het overlappende membraan of aan de andere kant een paneelverbinding) zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spannings- en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukkroller voor een goede hechting. Gebruik het kleefband niet bij een dakhelling onder 10°.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

ME315

ADHESIVE TAPE FOIL

Certificering

