

## M12 B2 | M12™ 2,0 Ah accu



- Geavanceerde elektronica - Milwaukee REDLINK™ intelligentie.
- Overbelastingsbeveiliging - beschermt de gebruiker tegen beschadiging van hun snoerloze gereedschap in extreme werksituaties.
- Temperatuur Management Systeem - houdt de accu op de ideale temperatuur om een maximale levensduur te garanderen.
- Individuele celmonitoring - verzekert optimaal laden en ontladen voor een maximale levensduur.
- Ontladingsbescherming - voorkomt beschadiging van de cellen door over-ontlading.
- Tot 2 x langere werkduur\*, 20% méér kracht\*, tot 2 x méér herladingen\*.
- \*Vergeleken met andere Lithium-Ion technologieën en/of met vorige Milwaukee accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, gereedschap en toepassing.

	M12 B2
Charge time C12 C charger	40 minuten
Charge time M12 C4 charger	40 minuten
Charge time M12 TC charger	40 minuten
Charge time M12_18 AC charger	40 minuten
Charge time M12_18 C charger	40 minuten
Charge time M12_18 FC charger	40 minuten
Gewicht (kg)	0,217
Spanning (V)	12
Systeem	M12
Type accu	Li-ion