

Product Specificatie

P150

P150 is een lijm op basis van Polyurethaan voor verkleving van folie op een horizontale ondergrond.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--|
| Basis: | PU |
| Kleur: | Helder geel |
| Vlampunt | -4°C |
| Densiteit (bij 20°C): | 1.05 g/cm ³ |
| Bewaartijd: | maximaal 9 maanden ongeopend na productie (datum op verpakking) Bewaar op een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. |
| Kookpunt: | +76°C |
| Vaste stof: | 82% |
| Dynamische viscositeit: | 2500 mPa.s ± 3 |



Artikelnummers en verpakking

9960110000 10 kg/bus

Verbruik

350g/m²

Gebruiksaanwijzingen

Maak ongeveer 6 gaten naast elkaar in de bodem van een bus P150. De lijm kan in evenwijdige stroken uitgegoten worden op het dakvlak. Alvorens de Prelasti membranen in de lijm te rollen moet de lijm uitgedampt zijn. Daar het een traag uithardende lijm is, kan men de positie van het membraan corrigeren na het uitrollen ervan.

Verwerkingstemperatuur: Min +/-5°C.

Geschikte ondergronden

Type: Beton, hout of isolatie met cachering geschikt om op te kleven.
Staat van de ondergrond: droog, proper, vet- en stofvrij.