

PRESTATIEVERKLARING

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011

SP030-20140629

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SP030

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

SP030, batch nummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Beglazingskitten (intentie ook voor gebruik in koude klimaten) EN 15651-2 G-CC

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsinstituut SKZ – TeConA GmbH, identificatie nummer 1213, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut SKZ – TeConA GmbH, identificatie nummer 1213, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 15651-2 G-CC

Bepaling: Methode A


Ondergrond: Glas

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND	Class E	EN 15651-2:2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-2:2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Verticaal vloeigedrag	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Volumeverlies	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan heet water en kunstlicht	NF	EN 15651-2:2012
Elastische herstelbaarheid	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Trekgedrag (d.w.z. secant modulus) bij -30(±2)°C bij gebruik in koude klimaten	≤ 0,9 MPa	EN 15651-2:2012
Trekgedrag (d.w.z. bij blijvende verlenging) bij -30(±2)°C bij gebruik in koude klimaten	NF	EN 15651-2:2012
DUURZAAMHEID	Conform	EN 15651-2:2012

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Traunreut, June 29, 2014.....

M. Liptrot
 Business Unit Director Sealants and Coatings

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.



tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,
 D-83301 Traunreut

14

SP030-20140629

illbruck.com/dop/SP030

EN 15651-2: 2012

Niet-constructieve kit voor het afdichten beglazing (bedoeld voor gebruik in koude klimaten)

- Type G-CC
- Bepaling: Methode A
- Ondergrond: Glas

GEDRAG BIJ BRAND	Klasse E
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD
WATER- EN LUCHTDICHTHEID	
- Vloeigedrag	≤ 3 mm
- Volumeverlies	≤ 10 %
- herstellend vermogen	≥ 60 %
- adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan hitte, water en kunstmatig licht	NF
- adhesie/cohesie eigenschappen (-30°C)	≤ 0,9 N/mm ²
- adhesie/cohesie eigenschappen bij blijvende verlenging (-30°C)	NF
Duurzaamheid	Conform