

*PRODUCTINFORMATIEBLAD*

<b>TENCO LOODVRIJE MENIE</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Loodvrije menie is een loodvrij roestwerend alternatief voor de voorheen veelgebruikte loodmenie.</p> <p>Tenco Loodvrije menie wordt gebruikt om een eerste beschermende en hechtende grondlaag aan te brengen op een onbehandelde ondergrond.</p> <p>Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentinebasis.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Op metaal: bescherming tegen roestvorming</p> <p>Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loodvrij</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Roestwerend</li> <li>- Afsluitende laag</li> <li>- Goed verwerkbaar</li> <li>- Overschilderbaar met terpentine gedragen verven</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Oranje
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,28 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m <sup>2</sup> per liter Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar. Milieugevaarlijk EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i: 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, los zittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht schuren.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond).</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	<p>Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	<p>Tenco Loodvrije menie is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p><b>VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</b> Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen houden. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Afval niet in de gootsteen werpen.</p>
Hantering en opslag	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	<p>250 ml, 750 ml en 2500 ml</p>
<b>INFORMATIE</b>	<p><a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a></p>